

DUNLOP



SP 580 A

DECTES
DUNLOP Energy Control Technologies



TECNOLOGÍA
JAPONESA

✦ SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.



SP 580A

- Neumático de uso dentro y fuera de carretera.
- Compuesto con alta resistencia al desgaste irregular.
- Rodado con bajo índice en ruido.

Uso: Recomendado para camiones de basura, mezcladoras de cemento, movimiento de tierra y forestal.



DUNLOP

Tamaño	Lonas	Índice de carga/ Símbolo de velocidad	TT o TL	Diámetro total	Ancho sección	Aro recomendado	Aro permitido	Profundidad
10.00R20	16PR	146/143K	TT	1061	280	7.50	7.00 - 8.00	15.8/18.0
11.00R20	16PR	150/147K	TT	1086	294	8.00	7.50 - 8.50	15.8/18.0
11R22.5	16PR	148/145K	TL	1061	281	8.25	7.50 - 8.25	15.8/18.0
12R22.5	16PR	152/148K	TL	1086	300	9.00	8.25 - 9.00	15.8/18.0

DECTES
DUNLOP Energy Control Technologies

Tecnología mundialmente probada y confiable, que permite el ahorro en cuanto al costo por kilómetro, otorgando así beneficios directos a cualquier línea de flota.

DECTES es una combinación de diseño innovador que reduce la pérdida de energía por fricción y calor en el estado dinámico del neumático, ayudando a reducir la resistencia al rodamiento hasta en un 30%.



MAYOR KILOMETRAJE



ECONOMÍA Y ENTORNO



BAJA RESISTENCIA